



RoseBox: Cassetta di plastica per punte

Cassette di plastica di alta qualità con un design moderno. Ideali per set di punte, utensili di precisione, utensili con codolo, set di utensili speciali e parti di ricambio

Materiale

- base, coperchio e bloccaggio utensili in ABS
- inserto, chiusura e asola in polipropilene (PP)
- cerniere in poliammide (PA)

Gamma di prodotti:

- basi nel colore grigio chiaro
- coperchio, chiusura e asola in grigio scuro
- inserto e bloccaggio utensili in nero
- altri colori e combinazioni di colori disponibili su richiesta
- versione con finestra trasparente su richiesta

- concetto modulare - le cassette possono essere accompagnate da inserti in schiuma espansa personalizzata o inserti termoformati
- sistema di chiusura sicura, che impedisce l'apertura accidentale
- sistema di bloccaggio degli utensili indipendente ed adattabile
- design moderno
- funzionale e di facile utilizzo
- applicazione universale
- estremamente robusto e stabile
- eccellente per l'accatastamento e lo stoccaggio
- spazio per etichette sul coperchio e sulla base
- opzionale: finestrella integrata trasparente sul coperchio per una perfetta presentazione del prodotto

Articolo	Nr. dispositivi di bloccaggio	Indice della forma	Norma	Lunghezza esterna				Profondità esterna			
				Pezzi per confezione							
1A 87	30	Punte+Porta punte magnetico	30 bit + supporto magnetico Ø 10mm	120	87	36	90				
2B 11	3	Punte per tubi e lamiere	3-14/8-20/16-30.5	146	100	42	54				
3A 68	3	Punte per tubi e lamiere	3-14/8-20/16-30.5+composto per taglio	172	115	42	65				
3A 33	15	Maschio elicoidale	maschi a macchina M3-M12 + punta 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2+1 chiave	172	115	42	65				
2B 24	4	Tipo buco svasatore	2-5/5-10/10-15/15-20	146	100	42	54				
3A 60	5	Tipo buco svasatore	2-5/5-10/10-15/15-20/20-25	172	115	42	65				
2B 58	6	Contropunte piatte	M3/M4/M5/M6/M8/M10	146	100	42	54				
2B 22	10	Frese a rotazione	Diam. Gambo 6mm; 10 diversi diametri di testa	146	100	42	54				
2B 85	5	Frese a rotazione	Diam. Gambo 6mm; 5 diversi diametri di testa, lunghezza 71mm	146	100	42	54				
2B 90	10	Frese a rotazione	Diam. Gambo 6mm; 10 diversi diametri di testa, lunghezza 71mm	146	100	42	54				
1A 88	7	Filiere	M3-M12	120	87	36	90				
4A 08	7	Punte SDS	5.0x110/6.0x110/6.0x160/8.0x110/8.0x160/10.0x160/12.0x160 (SDS-Plus-Shaft)	200	115	42	60				
4B 54	28	Maschio a mano	set con 3 maschi a mano M3-M12 + punta 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2	200	115	58	38				
4B 107	21	Maschio a mano	1/8. 3/16. 1/4. 5/16. 3/8. 7/16. 1/2 BSW // 3/16-1/2 UNC. UNF. BSF	200	115	58	38				
3A 20	21	Maschio a mano	set con 3 maschi a mano M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	172	115	42	65				
4B 41	28	Maschio a mano	set con 3 maschi a mano M3-M12 + punta 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2	200	115	58	38				
3A 43	21	Maschio a mano	set con 3 maschi a mano M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	172	115	42	65				
2B 103	13	Punte HSS	1/16"-1/4"x1/64"	146	100	42	54				
2B 106	11	Punte HSS	1.0-6.0x0.5mm	146	100	42	54				
3A 06	21	Punte HSS	1/16"-3/8"x1/64"	172	115	42	65				
3A 117	19	Punte HSS	1.0-10.0x0.5mm	172	115	42	65				
4A 05	15	Punte HSS	1/16"-1/2"x1/32"	200	115	42	60				
4B 03	25	Punte HSS	1.0-13.0x0.5mm	200	115	58	38				
4B 07	29	Punte HSS	1/16"-1/2"x1/64"	200	115	58	38				
4B 09	24	Punte HSS	1.0-10.5x0.5mm+punte 3,3/4,2/6,8/10,2	200	115	58	38				
4B 36	51	Punte HSS	1.0-6.0x0.1mm	200	115	58	38				
5B 72	41	Punte HSS	6.0-10.0x0.1mm	200	167	65	24				
4B 36/8	50	Punte HSS	1.0-5.9x0.1mm	200	115	58	38				
4B 95	29	Punte HSS	11.0-13.0x0.5mm+punte 3,3/4,2/6,8/10,2	200	115	58	38				
4B 105	26	Punte HSS	Set di punzoni lettere A-Z (lunghezza Jobber) (ASME B94.11 M)	200	115	58	38				
5B 104	60	Punte HSS	Set di punzoni numeri 1-60 (ASME B94.11 M)	200	167	65	24				
3A 83	19	Punte corte HSS	1.0-10.0x0.5mm	172	115	42	65				
2B 12	6	Svasatori	6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5	146	100	42	54				

Articolo	Nr. dispositivi di bloccaggio	Indice della forma	Norma	Larghezza esterna			Profondità esterna			Pezzi per confezione
				mm			mm			
2B 13	6	Svasatori	6/8/10/11.5/15/19	DIN 335-C	146	100	42	54		
2B 14	6	Svasatori	6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 serie lunga	DIN 335-C	146	100	42	54		
2B 69	7	Svasatori	6/8/10/11.5/15/19/25	DIN 335-C	146	100	42	54		
2B 78	5	Svasatori	6.3/10.4/16.5/20.5/25	DIN 335-C	146	100	42	54		
4A 88	6	Svasatori	6.3-20.5 con gambo extralungo	DIN 335-C	200	115	42	60		
4B 62	17	Svasatori	4.3/5/6/6.3/7/8/8.3/10/10.4/11.5/12.4/15/16.5/19/20.5/23/25	DIN 335-C	200	115	58	38		
3A 74	7	Svasatore conico bit	6 bit svasatori 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5mm + portabit Ø 1/4". Impugnatura e composto per taglio	DIN 3126 C 6.3	172	115	42	65		
1A 80	6	Maschi e punte abbinati+porta punte magnetico	6 bit di punte e maschi combinati (M3-M12)+ portabit magnetico Ø 10mm		120	87	36	90		
2B 35	7	Maschi a macchina	M3-M12	DIN 371/376	146	100	42	54		
3A 10	14	Maschi a macchina	maschi a macchina singoli M3-M12+punta 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	DIN 371/376	172	115	42	65		
3A 89	14	Maschi a macchina	maschi a macchina singoli M3-M12+punta 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	ISO 529	172	115	42	65		
3A 76	10/12	Cacciavite	5 cacciaviti+5 punte for M3-M18 (1/8"-3/4") or 6 cacciaviti+6 punte M3-M24 (1/8"-1")		172	115	42	65		
2B 30	6	Svasatore conico bit HSS	6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5+portabit Ø 1/4"	DIN 3126 C 6.3	146	100	42	54		
2B 21	3	Trapano a gradino	4-12/12-20/20-30		146	100	42	54		
2B 23	3	Trapano a gradino	4-12/4-20/6-30		146	100	42	54		
3A 71	3	Trapano a gradino	4-12/12-20/20-30+composto per taglio		172	115	42	65		
4A 37	6	Cacciaspine	2/3/4/5/6/8	DIN 6450 C	200	115	42	60		
4A 29	7	Punte da muratura	4.0/5.0/6.0/6.0/8.0/10.0/12.0	DIN 8039	200	115	42	60		